

# KOHMA

KOHMA AG  
Technische Produkte & Werkzeuge  
Pulvermühlestrasse 82  
7000 Chur

info@kohma.ch  
www.kohma.ch  
Telefon: 081 286 90 10  
Telefax: 081 286 90 29



Wälzlager



Antriebstechnik



Hydraulik



Werkzeuge



Garageneinrichtungen



Reinigungsgeräte

# Frühlingsaktion

Gültig von 01.03.2024 - 31.05.2024

## 5110-3CT

### Hazet Drehmomentschlüssel

10 - 60 Nm  $\frac{3}{8}$ "

Antrieb:	$\frac{3}{8}$ "
Anzugs-Drehmoment minimal:	10 Nm
Anzugs-Drehmoment maximal:	60 Nm
Skaleneinteilung [Nm]:	10
Toleranz:	3 %
Abmessungen / Länge:	320 mm



206.35

## 5122-3CT

### Hazet Drehmomentschlüssel

40 - 200 Nm  $\frac{1}{2}$ "

Antrieb:	$\frac{1}{2}$ "
Anzugs-Drehmoment minimal:	40 Nm
Anzugs-Drehmoment maximal:	200 Nm
Skaleneinteilung [Nm]:	10
Toleranz:	3 %
Abmessungen / Länge:	519 mm



237.20

## 5123-3CT

### Hazet Drehmomentschlüssel

60 - 320 Nm  $\frac{1}{2}$ "

Antrieb:	$\frac{1}{2}$ "
Anzugs-Drehmoment minimal:	60 Nm
Anzugs-Drehmoment maximal:	320 Nm
Skaleneinteilung [Nm]:	20
Toleranz:	3 %
Abmessungen / Länge:	628 mm



259.65

## 5145-3CT

### Hazet Drehmomentschlüssel

300 - 800 Nm  $\frac{3}{4}$ "

Antrieb:	$\frac{3}{4}$ "
Anzugs-Drehmoment minimal:	300 Nm
Anzugs-Drehmoment maximal:	800 Nm
Skaleneinteilung [Nm]:	25
Toleranz:	3 %
Abmessungen / Länge:	1271 mm



863.15

## Drehmomentschlüsselprüfungen



Bei uns im Haus



Kontrolle und Justierung



mit Prüfbericht

## 721/5 Quick

### Stahlwille Drehmomentschlüssel

6 - 50 Nm  $\frac{3}{8}$ "

Antrieb: 3/8"  
Anzugs-Drehmoment minimal: 6 Nm  
Anzugs-Drehmoment maximal: 50 Nm  
Skaleneinteilung [Nm]: 2  
Toleranz: 4 %  
Abmessungen / Länge: 352 mm



386.50

## 721/20 Quick

### Stahlwille Drehmomentschlüssel

40 - 200 Nm  $\frac{1}{2}$ "

Antrieb: 1/2"  
Anzugs-Drehmoment minimal: 40 Nm  
Anzugs-Drehmoment maximal: 200 Nm  
Skaleneinteilung [Nm]: 5  
Toleranz: 4 %  
Abmessungen / Länge: 483 mm



417.50

## 721/30 Quick

### Stahlwille Drehmomentschlüssel

60 - 300 Nm  $\frac{1}{2}$ "

Antrieb: 1/2"  
Anzugs-Drehmoment minimal: 60 Nm  
Anzugs-Drehmoment maximal: 300 Nm  
Skaleneinteilung [Nm]: 10  
Toleranz: 4 %  
Abmessungen / Länge: 553 mm



481.50

## 721NF/80 Quick

### Stahlwille Drehmomentschlüssel

160 - 800 Nm  $\frac{3}{4}$ "

Antrieb: 3/4"  
Anzugs-Drehmoment minimal: 160 Nm  
Anzugs-Drehmoment maximal: 800 Nm  
Skaleneinteilung [Nm]: 20  
Toleranz: 4 %  
Abmessungen / Länge: 1051 mm



1519.60

# Unser Aussendienst berätet Sie gerne



Toni Mareischen

079 542 71 64



Stefan Ackermann

079 842 89 44

9041G-1

**Hazet Reifenfüller**

geeicht

Spezielle Gummi-Ummantelung  
schützt vor leichten Stößen

Anzeige: Analog  
Abstufung: 0.1  
Druck: 0 - 10 bar  
Schlauch: 1.0 m  
Gewicht: 0.58 kg



105.25

V2257

**VIGOR Kraftsteckschlüssel-Satz**

5-teilig 1/2" mit Kunststoffhülle

Antrieb: 1/2"  
Größen: 15 / 17 / 19 / 21 / 22 mm  
Länge: 85 mm



51.95

V4800N

**VIGOR Druckluftschlagschrauber**

1100 - 1720 Nm 1/2"

Antrieb: 1/2"  
Betriebsdruck: 6.3 bar  
Luftbedarf: 198.1 l/min  
Löse-Drehmoment maximal: 1720 Nm  
Anzugs-Drehmoment maximal: 1100 Nm  
Länge: 197 mm  
Gewicht: 2.3 kg



95.45

V6899N

**VIGOR Druckluftschlagschrauber**

2000 - 2300 Nm 3/4"

Antrieb: 3/4"  
Betriebsdruck: 6.3 bar  
Luftbedarf: 254.8 l/min  
Löse-Drehmoment maximal: 2300 Nm  
Anzugs-Drehmoment maximal: 2000 Nm  
Länge: 228 mm  
Gewicht: 3.6 kg



195.10

**KOHMA**

Technische Produkte & Werkzeuge

www.kohma.ch 081 286 90 10